

Acker- und Pflanzenbauforum 2025

Ultraflache Stoppelbearbeitung und
Direktsaatsysteme

23. September 2025
9:00 bis 16:30 Uhr

Maschinenvorführung
innovative Pflanzenbautechnik

Impressum

- Herausgeber: Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum
Naumburger Str. 98, 07743 Jena
Tel.: +49 361 574041-000, Fax: +49 361 574041-390
E-Mail: postmaster@tllr.thueringen.de
- Redaktion: Abteilung Landwirtschaftliche Erzeugung, Gartenbau und Bildung
Referat Pflanzenbau und ökologischer Landbau
- Alle Angaben und Inhalte sind ohne Gewähr.
- Stand: September 2025
- Copyright: Diese Veröffentlichung ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen und
der fotomechanischen Wiedergabe, sind dem Herausgeber vorbehalten.

innoMADE MW500	4
innoMADE UFG600	5
Saphir Maschinenbau GmbH SinusCut 400 und AllStar Longline 401.....	6
Güttler GmbH SuperMaxx 50-7 BIO	7
Einböck RAZOR 600.....	8
Köckerling Vector 460	9
Köckerling Exaktgrubber Vario 480	10
AMAZONE Cobra 7000-2TX	11
HORSCH Cruiser 9 XL.....	12
Treffler Maschinenbau GmbH & Co. KG TG500.2 S.....	13
Väderstad Carrier XT 625	14
4 DISC GMBH Acticut 300	15
Claydon HYBRID T6.....	16
MZURI ProTil 4Tx	17
HORSCH Sprinter 12 SC.....	18
Köckerling Ultima 600.....	19
AMAZONE Primera DMC 6000-2	20
Väderstad SeedHawk 600C.....	21
HORSCH Avatar 12 SD	22
Novag T-ForcePlus 250	23
Sky Agriculture Easydrill P 250 3m	24
Horizon DSX 30-20	25

innoMADE MW500

Bauart	Messerwalze
Zugkraftbedarf	110 KW/150 PS
Anbau	3-Punkt
Arbeitsbreite	4,90 m

Arbeitsleistung	9 ha/h
Arbeitsgeschwindigkeit	20 km/h
Gewicht	1.950 kg



Bodenbearbeitungsgerät

Tiefeneinstellung	hydraulisch
Tiefenführung	Walze
Art der Arbeitswerkzeuge	Messerwalzen
Anzahl der Werkzeugreihen	2
Anzahl der Werkzeuge	10
Arbeitstiefen-Bereich	2 cm
Weitere Extras	Vorlaufendes einstellbares Rohr

Hydraulik

Bedarf DW Steuergeräte	2 Stk.
-------------------------------	--------

Listenpreis	24.575,00 €/netto
--------------------	-------------------

Kontakt

Ansprechpartner	Patrick Kühne Vertriebsleiter innoMADE +49 151 0830952 p.kuehne@eidam-agrarsystem.de Eidam Agrarsystem GmbH Kühnhaider Straße 8 08294 Löbnitz
------------------------	---

Bauart	Ultraflachgrubber	Arbeitsleistung	ca. 8 ha/h
Zugkraftbedarf	169 KW/230 PS	Arbeitsgeschwindigkeit	14 km/h
Anbau	gezogen	Gewicht	6.200 kg
Arbeitsbreite	6,00 m		



Bodenbearbeitungsgerät

Tiefeneinstellung	hydraulisch
Tiefenführung	Einzelscharführung
Rahmenhöhe	65 cm
Strichabstand	33 cm
Art der Arbeitswerkzeuge	Gänßefußschar
Anzahl der Werkzeugreihen	3
Anzahl der Werkzeuge	1
Abstand der Werkzeugreihen	zwischen 1. und 2. Reihe 1 m, zwischen 2. und 3. Reihe 1,8 m
Arbeitstiefen-Bereich	2 bis 10 cm
Scharbreite	42 cm
Nachlaufgerät	3-reihiger Striegel
Steinsicherung	hydraulisch

Bemerkungen

Prototyp – Änderungen vorbehalten

Hydraulik

Bedarf DW Steuergeräte	4 Stk.
-------------------------------	--------

Listenpreis

87.000,00 €/netto

Kontakt

Ansprechpartner	Patrick Kühne Vertriebsleiter innoMADE +49 151 0830952 p.kuehne@eidam-agrarsystem.de Eidam Agrarsystem GmbH Kühnhaider Straße 8 08294 Lößnitz
------------------------	---

Saphir Maschinenbau GmbH SinusCut 400 und AllStar Longline 401

Bauart	Messerwalze und Großfederzinkenegge	Arbeitsleistung	2 bis 3 ha/h
Zugkraftbedarf	ab 88 kW/120 PS	Arbeitsgeschwindigkeit	8 bis 14 km/h (Kombination) 15 bis 25 km/h (SinusCut Messerwalze)
Anbau	3-Punkt	Gewicht	2.100 kg (SinusCut), 1.700 kg (AllStar)
Arbeitsbreite	4,00 m		



© Saphir Maschinenbau GmbH

Bodenbearbeitungsgerät

Tiefeneinstellung	Mechanisch, optional hydraulisch
Tiefenführung	Fronttraktoren und Nachlaufwalze
Rahmenhöhe	60 cm
Strichabstand	13 cm
Art der Arbeitswerkzeuge	Doppelmesserwalze, Impulsschiene (SinusCut), Zinken mit Gänsefußschar (AllStar Longline)
Anzahl der Werkzeugreihen	8
Anzahl der Werkzeuge	39 Zinken (AllStar Longline)
Abstand der Werkzeugreihen	40 cm
Arbeitstiefen-Bereich	2 bis 15 cm

Ausstattung

Grubberzinken-/Scheibenform	Gänsefußschar
Scharbreite	18, optional 20 cm
Nachlaufgerät	Rohrstabwalze oder Krümlerwalze; einreihiger oder zweireihiger Nachstriegel
Steinsicherung	Herkuleszinken 70 x 12 mit Federwirkung
Extraausstattung	DrillStar Säeinrichtung, diverse Scharvarianten

Hydraulik

Bedarf DW Steuergeräte	1 Stk. (SinusCut), 1 (AllStar Longline) + 1 bei hydraulischer Arbeitstiefenverstellung und + 1 bei hydraulischer Striegelverstellung
-------------------------------	---

Listenpreis

AllStar Longline 401:
21.020,00 €/netto
SinusCut 400:
ca. 23.850,00 €/netto

Kontakt

Ansprechpartner	Steffen Bock +49 151 46141688 steffen.ock@saphir.de Thomas Hennig +49 175 2213592 thomas.hennig@saphir.de Phillip Müller +49 4281 712-3947 phillip.mueller@saphir.de
------------------------	--

Bauart	Großfederzahnegge	Arbeitsleistung	je nach Einsatzbedingungen und Schlaggrößen
Zugkraftbedarf	ab 94 KW/120 PS	Arbeitsgeschwindigkeit	10 bis 15 km/h
Anbau	3-Punkt, angehängt (Unterlenker)	Gewicht	1.990 kg
Arbeitsbreite	4,80 m		



© Markus Stauder, Güttler GmbH

Bodenbearbeitungsgerät

Tiefeneinstellung	mechanisch
Tiefenführung	Stützräder
Rahmenhöhe	56 cm
Strichabstand	13 cm
Art der Arbeitswerkzeuge	verschiedene Schmal- und Gänsefußschare verfügbar
Anzahl der Werkzeugreihen	7
Anzahl der Werkzeuge	37
Abstand der Werkzeugreihen	40 cm
Arbeitstiefen-Bereich	bis maximal 15 cm

Ausstattung

Grubberzinken-/Scheibenform	Doppelfederzinken
Scharbreite	Gänsefußschar = 20 cm
Nachlaufgerät	Nachlaufstriel
Steinsicherung	entfällt da Doppelfederzinken
Extraausstattung	Doppelstriel

Hydraulik

Bedarf DW Steuergeräte	1 Stk.
-------------------------------	--------

Listenpreis

21.950,00 €/netto

Kontakt

Ansprechpartner

Gerfried Broihan-Klöpper
31171 Klein Escherde
+49 151 63347374
broihan-kloepper@guettler.de

Einböck RAZOR 600

Bauart	Flachgrubber
Zugkraftbedarf	147 KW/200 PS
Anbau	3-Punkt
Arbeitsbreite	6,00 m

Arbeitsleistung	5 bis 6 ha/h
Arbeitsgeschwindigkeit	8 bis 12 km/h
Gewicht	2.500 kg



Bodenbearbeitungsgerät

Tiefeneinstellung	Vollhydraulisch mit Anzeige
Tiefenführung	Simultan vorne Räder und hinten Walze oder Fahrwerk
Rahmenhöhe	60 cm
Strichabstand	15 cm
Art der Arbeitswerkzeuge	Herkules Federzinke 70 x 12
Anzahl der Werkzeugreihen	5-balkig
Anzahl der Werkzeuge	40 Zinken
Abstand der Werkzeugreihen	50 cm
Arbeitstiefen-Bereich	2 bis 12 cm mit Gänsefußscharen

Ausstattung

Grubberzinken-/Scheibenform	Hartmetall Gänsefußschare
Scharbreite	22 cm
Nachlaufgerät	Flachstabwalze oder optional Fahrwerk
Steinsicherung	Vibrofeder
Extraausstattung	3-reihiger vollhydraulischer Nachlaufstriegel
Sonstiges	Wechselsystem zwischen Nachlauf Walze oder Fahrwerk
Weitere Extras	Hartmetall Schmalschare Pneumatisches Sägerät P-BOX STI

Hydraulik

Bedarf DW Steuergeräte	3 Stk. DW, 1 Stk. EW
Ölmenge hydraulisches Gebläse	max. 50 l/min bei P-Box STI

Listenpreis

35.900,00 €/netto

Kontakt

Ansprechpartner	MILDE GmbH Einböck Werksvertretung Manfred Kober 06729 Elsteraue +49 171 3733705
------------------------	--

Bauart	Grubber
Zugkraftbedarf	ab 161 KW/220 PS
Anbau	Unterlenker KAT III/IV
Arbeitsbreite	4,60 m

Arbeitsleistung	3 bis 6 ha/h
Arbeitsgeschwindigkeit	6 bis 15 km/h
Gewicht	5.900 kg



Bodenbearbeitungsgerät

Tiefeneinstellung	hydraulisch
Tiefenführung	Frontstützräder/Walze
Rahmenhöhe	85 cm
Strichabstand	27 cm
Art der Arbeitswerkzeuge	Hartmetall Spitze 8 x 3 cm
Anzahl der Werkzeugreihen	4
Anzahl der Werkzeuge	17
Abstand der Werkzeugreihen	80 cm
Arbeitstiefen-Bereich	5 bis 30 cm

Ausstattung

Grubberzinken-/Scheibenform	hydraulisch gesicherte Zinken
Scharbreite	Spitze 3 cm, Flügel 35 cm
Nachlaufgerät	T- Ring Walze 530 mm
Steinsicherung	hydraulisch
Extraausstattung	Nachstriegel 13 mm
Weitere Extras	diverse Walzen optional

Hydraulik

Bedarf DW Steuergeräte	3 Stk.
-------------------------------	--------

Listenpreis

80.000,00 €/netto

Kontakt

Ansprechpartner

Arndt Grein
Köckerling GmbH
+49 151 15154267
arndt.grein@koeckerling.de

Köckerling Exaktgrubber Vario 480

Bauart	8-balkiger Grubber
Zugkraftbedarf	ab 183 KW/250 PS
Anbau	Unterlenker KAT III-IV/Zugöse/K80
Arbeitsbreite	4,80 m

Arbeitsleistung	3 bis 6 ha/h
Arbeitsgeschwindigkeit	5 bis 15 km/h
Gewicht	6.880 kg



Bodenbearbeitungsgerät

Tiefeneinstellung	hydraulisch
Tiefenführung	Stützräder, Walze
Rahmenhöhe	85 cm
Strichabstand	13 cm
Art der Arbeitswerkzeuge	Blattfederzinken
Anzahl der Werkzeugreihen	8
Anzahl der Werkzeuge	37
Abstand der Werkzeugreihen	90 cm
Arbeitstiefen-Bereich	0 bis 25 cm

Ausstattung

Grubberzinken-/Scheibenform	Gänsefüße 22 cm, Schmalschare 4 cm
Scharbreite	22, 4, 10 cm
Nachlaufgerät	T-Ring-Walze, 9 cm Ringabstand
Steinsicherung	Blattfeder 16 mm
Extraausstattung	Nachstriegel 13 mm
Sonstiges	optional DSTS Walze
Weitere Extras	Hangscheibe

Hydraulik

Bedarf DW Steuergeräte	3 Stk.
-------------------------------	--------

Listenpreis	78.000,00 €/netto
--------------------	-------------------

Kontakt

Ansprechpartner	Arndt Grein Köckerling GmbH +49 151 15154267 arndt.grein@koeckerling.de
------------------------	--

Bauart	Flachgrubber
Zugkraftbedarf	215 KW/290 PS
Anbau	Anhängung (Unterlenker)
Arbeitsbreite	7,00 m

Arbeitsleistung	8 ha/h
Arbeitsgeschwindigkeit	10 bis 16 km/h
Gewicht	8.300 kg



Bodenbearbeitungsgerät

Tiefeneinstellung	hydraulisch
Tiefenführung	Walze und Tasträder
Rahmenhöhe	60 cm
Strichabstand	13,3 cm
Art der Arbeitswerkzeuge	Zinken
Anzahl der Werkzeugreihen	6
Anzahl der Werkzeuge	53
Abstand der Werkzeugreihen	65 cm
Arbeitstiefen-Bereich	0 bis 13 cm

Ausstattung

Grubberzinken-/Scheibenform	Gänsefußschar
Scharbreite	22 cm
Nachlaufgerät	Keilringwalze
Steinsicherung	Federsicherung
Extraausstattung	Arbeit ohne Walze möglich

Hydraulik

Bedarf DW Steuergeräte	4 Stk.
-------------------------------	--------

Listenpreis

75.000,00 €/netto

Kontakt

Ansprechpartner

Aaron König
Rippachtalstraße 10
04249 Leipzig
+49 151 72417571
aaron.koenig@bbg-leipzig.de

HORSCH Cruiser 9 XL

Bauart	Flachgrubber
Zugkraftbedarf	295–405 kW/400–550 PS
Anbau	gezogen
Arbeitsbreite	9,00 m

Arbeitsleistung	k. A.
Arbeitsgeschwindigkeit	8 bis 14 km/h
Gewicht	Achslast: 8.900 bis 10.800 kg Stützlast: 1.400 bis 2.500 kg



© HORSCH Maschinen GmbH

Bodenbearbeitungsgerät

Tiefeneinstellung	hydraulisch
Tiefenführung	Packer und Stützräder
Rahmenhöhe	65 cm
Strichabstand	17 cm
Art der Arbeitswerkzeuge	Zinken
Anzahl der Werkzeugreihen	6
Anzahl der Werkzeuge	53 Stk.
Abstand der Werkzeugreihen	73 cm
Arbeitstiefen-Bereich	1 bis 15 cm

Ausstattung

Grubberzinken-/Scheibenform	Schmalschar 5 und 8 cm, Flügelschar 24 cm
Scharbreite	5, 8 und 24 cm
Nachlaufgerät	DoppelRollflex-, DoppelRollPack und OptiRoll Packer
Steinsicherung	FlexGrip Zinken (federvorspannung)
Sonstiges	Zwischenfruchteinrichtung MiniDrill, Grubber für Stoppel- sturz, mechanische Unkraut- bekämpfung und Saatbeet- bereitung

Hydraulik

Bedarf DW Steuergeräte	3 Stk.
-------------------------------	--------

Listenpreis	131.000,00 €/netto
--------------------	--------------------

Kontakt

Ansprechpartner	Emanuel Tasch +49 172 7769785 emanuel.tasch@horsch.com
------------------------	--

Treffler Maschinenbau GmbH & Co. KG TG500.2 S

Bauart	TG Präzisionsflachgrubber
Zugkraftbedarf	132 KW/180 PS
Anbau	angehängt (Unterlenker)
Arbeitsbreite	5,00 m

Arbeitsleistung	5 bis 7 ha/h
Arbeitsgeschwindigkeit	8 bis 10 km/h
Gewicht	7.400 kg



Bodenbearbeitungsgerät

Tiefeneinstellung	manuell
Tiefenführung	Walze und Stützräder
Rahmenhöhe	72 cm
Strichabstand	18 cm
Art der Arbeitswerkzeuge	Zinken
Anzahl der Werkzeugreihen	4-balkig
Anzahl der Werkzeuge	28 Stk.
Abstand der Werkzeugreihen	75 cm
Arbeitstiefen-Bereich	2 bis 15 cm

Ausstattung

Grubberzinken-/Scheibenform	Gänsefußschare
Scharbreite	26 cm
Nachlaufgerät	Walze und dreireihiger Striegel
Steinsicherung	hydraulisch
Extraausstattung	hartmetall Schare, Traktionsverstärker

Hydraulik

Bedarf DW Steuergeräte	4 Stk.
-------------------------------	--------

Listenpreis

83.188,00 €/netto

Kontakt

Ansprechpartner

Markus Kopold
Reichersteinerstraße 24
86554 Pöttmes-Echsheim
+49 175 9356398
markuskopold@web.de
Jakob Hagemann
+49 8253 9958-31
jakob.hagemann@treffler.net

Väderstad Carrier XT 625

Bauart	Kurzscheibenegge
Zugkraftbedarf	161 KW/220 PS
Anbau	angehängt
Arbeitsbreite	6,00 m

Arbeitsleistung	7 ha/h
Arbeitsgeschwindigkeit	18 km/h
Gewicht	6.000 kg



Bodenbearbeitungsgerät

Tiefeneinstellung	Hydraulisch
Tiefenführung	Walze
Strichabstand	8,5 bis 12,5 cm
Art der Arbeitswerkzeuge	Scheiben
Anzahl der Werkzeugreihen	2 bis 3
Anzahl der Werkzeuge	50 Stk.
Arbeitstiefen-Bereich	1 bis 4 cm

Ausstattung

Grubberzinken-/Scheibenform	Wellscheiben (CrossCutter Disc)
Nachlaufgerät	Double Soilrunner (doppelte STS Walze)
Steinsicherung	Gummilagerung
Extraausstattung	3. Scheibenreihe

Hydraulik

Bedarf DW Steuergeräte	3 bis 4 Stk.
Ölmenge hydraulisches Gebläse	40 bis 50 l/min

Listenpreis	98.160,00 €/netto
--------------------	-------------------

Kontakt

Ansprechpartner	Andreas Schultz Gebietsleiter Sachsen/Thüringen +49 171 8954309 andreas.schultz@vaderstad.com
------------------------	--

Bauart	Schneidgrubber	Arbeitsleistung	ca. 3 ha/h (bei 14 km/h)
Zugkraftbedarf	ab 66 KW/90 PS	Arbeitsgeschwindigkeit	6 bis 17 km/h
Anbau	3-Punkt	Gewicht	1.300 kg
Arbeitsbreite	3,00 m		



Bodenbearbeitungsgerät

Tiefeneinstellung	stufenlos hydraulisch
Tiefenführung	Stützräder
Rahmenhöhe	76 cm
Strichabstand	28,5 cm
Art der Arbeitswerkzeuge	horizontale Schneidscheiben
Anzahl der Werkzeugreihen	3-balkiger Aufbau
Anzahl der Werkzeuge	10 Stk.
Abstand der Werkzeugreihen	Balkenabstand 60 cm
Arbeitstiefen-Bereich	1 bis 12 cm

Ausstattung

Scharbreite	35 cm
Nachlaufgerät	Dreireihiger Nachstriegel
Steinsicherung	Federsicherung Serie
Extraausstattung	Druckübertragung DTC
Sonstiges	hydraulisch verstellbarer Nachstriegel

Hydraulik

Bedarf DW Steuergeräte	3 Stk.
Ölmenge hydraulisches Gebläse	15 l/min, für Scheibenantrieb

Listenpreis

22.600,00 €/netto
(Vollausstattung)

Kontakt

Ansprechpartner	Lars Frenzel +49 157 36289371 4disc@4disc.de
------------------------	--

Claydon HYBRID T6

Bauart	Direktsaatmaschine
Zugkraftbedarf	220 KW/300 PS
Anbau	Anhängung (Unterlenker)
Arbeitsbreite	6,00 m

Arbeitsleistung	6 ha/h
Arbeitsgeschwindigkeit	6 bis 15 km/h
Gewicht	9.185 kg



© Claydon Yield-o-Meter Ltd

Saatgerät

Tiefeneinstellung	hydraulisch
Tiefenführung	fahrwerk und Schneidscheiben
Inhalt Saatgutkasten	5.500 l
Aufteilung Saatgutkasten	60/40
Dosiersystem	pneumatisch (hydr. angetrieben)
Reihenzahl/Reihenabstand	19 Stk./15 cm
Bauart Särschar	Gänsefußschar
Anzahl Särschare	19 Stk.

Ausstattung

Särscharform	Gänsefußschar
Nachlaufgerät	Paddel + Striegel
Schardruck	650 kg
Extraausstattung	Saatrohrüberwachung, Vorlaufmarkierung
weitere Extras	Kamerakit

Hydraulik

Bedarf DW Steuergeräte	3 Stk.
Ölmenge hydraulisches Gebläse	35 bis 45 l/min
Druckloser Rücklauf	2 Stk.

Listenpreis

160.000,00 €/netto

Kontakt

Ansprechpartner	Gebr. Peiffer GmbH und Co. KG Sebastian Ständer Rhenaniastraße 43–45 41516 Grevenbroich +49 2181 270466 claydon@peiffer.de
------------------------	---

Bauart	gezogen	Arbeitsleistung	2,5 ha/h
Zugkraftbedarf	ab 220 KW/300 PS	Arbeitsgeschwindigkeit	12 km/h
Anbau	Anhängung in den Unterlenkern	Gewicht	5.850 kg
Arbeitsbreite	4,00 m		



© Manfred Härtinger

Saatgerät

Tiefeneinstellung	über Spindeln
Tiefenführung	über Clips an den Zylindern
Inhalt Saatgutkasten	5.600 l
Aufteilung Saatgutkasten	40 % Dünger/40 % Saatgut/ 10 % Mikrogranulat/10% vierte Komponente (z.B. Schneckenkorn)
Dosiersystem	über elektrisch angetriebene Rotoren
Reihenzahl/Reihenabstand	11 Stk./36,3 cm
Bauart Säschar	Zinkenschar
Anzahl Säschar	11 Stk.

Ausstattung

Säscharform	V-förmiges Zinkenschar
Nachlaufgerät	Striegel
Schardruck	100 kg
Extraausstattung	SELECT Funktion Strichabstand kann per Knopfdruck von 36,3 cm auf 72,6 cm geändert werden, Einzelüberwachung bei Dünger und Saatgut
Sonstiges	extra Kit mit anderen Säscharen und Andruckrollen für Raps ver- fügbar, Einzelkornsaat mit optio- naler XZACT Säschiene möglich

Weitere Extras

Section Control, Aussaat nach
Applikationskarten, Zentral-
schmierung, Druckluftbrems-
anlage, hydraulischer Stützfuß

Hydraulik

Bedarf DW Steuergeräte	6 Stk.
Ölmenge hydraulisches Gebläse	ab 25 l/min
Druckloser Rücklauf	1 Stk.

Listenpreis

206.000,00 €/netto
(Vorführmaschine)

Kontakt

Ansprechpartner

ProTil
Handelsgesellschaft GmbH
Manfred Hartinger
+49 175 7956930
m.hartinger@mzuri-
mitteldeutschland.de

Bemerkungen

Vorführungen durch
ProTil Handelsgesellschafter
möglich

HORSCH Sprinter 12 SC

Bauart	Zinkensäugerät	Arbeitsleistung	k. A.
Zugkraftbedarf	ab 295 PS	Arbeitsgeschwindigkeit	5 bis 10 km/h
Anbau	gezogen, Zugöse oder K80	Gewicht	Achslast: 7.700 bis 8.500 kg Stützlast: 1.600 bis 2.000 kg
Arbeitsbreite	12,00 m		



© HORSCH Maschinen GmbH

Saatgerät

Tiefeneinstellung	mechanisch
Tiefenführung	Einzelteiefengeführtes Schar
Inhalt Saatgutkasten	Doppeltank 6.300 l, Tripletank 6.400
Aufteilung Saatgutkasten	Doppeltank 60:40/ Tripletank 30:10:60
Dosiersystem	pneumatisch, elektrisch Dosiermotorantrieb
Reihenzahl/Reihenabstand	48 Stk./25 cm
Bauart Säschar	Zinken
Anzahl Säschar	48 Stk.

Ausstattung

Säscharform	Thinedge Schar 21 mm, Ultra ThinEdge Schar 12 mm, WideEdge Schar 110 mm
Schardruck	180 kg
Extraausstattung	Striegel, Dünger -und Saatfluss- überwachung, Halbseiten- schaltung, Arbeitsbeleuchtung Worklight
Sonstiges	Ölkühler

Hydraulik

Bedarf DW Steuergeräte	2 Stk.
Ölmenge hydraulisches Gebläse	35 bis 45 l/min
Druckloser Rücklauf	1 Stk.

Listenpreis

175.345,00 €/netto

Kontakt

Ansprechpartner	Emanuel Tasch +49 172 7769785 emanuel.tasch@horsch.com
------------------------	--

Bauart	Zinkendrillmaschine
Zugkraftbedarf	ab 161 KW/220 PS
Anbau	Unterlenker
Arbeitsbreite	6,00 m

Arbeitsleistung	3 bis 6 ha/h
Arbeitsgeschwindigkeit	5 bis 18 km/h
Gewicht	9.000 kg



Saatgerät

Tiefeneinstellung	hydraulisch
Tiefenführung	Tastrollen
Inhalt Saatgutkasten	3.300 l
Dosiersystem	pneumatisch
Reihenanzahl/Reihenabstand	32 Stk./18,7 cm
Bauart Säschar	Direktsaatschar 1,5 cm
Anzahl Säschar	32 Stk.

Ausstattung

Säscharform	steiles Schmalschar 1,5 cm
Nachlaufgerät	STS Walze 530 mm
Schardruck	ca. 250 kg
Extraausstattung	Saatflusskontrolle, Vorauslaufmarkierung
Sonstiges	Crossboard, Spurlockerer, Hangscheiben
Weitere Extras	Nachstriegel 13 mm, Section Control

Hydraulik

Bedarf DW Steuergeräte	5 Stk.
Ölmenge hydraulisches Gebläse	ca. 35 l/min
Druckloser Rücklauf	1 Stk.

Listenpreis

150.000,00 €/netto
(je nach Ausstattung)

Kontakt

Ansprechpartner

Arndt Grein
Köckerling GmbH
+49 151 15154267
arndt.grein@koeckerling.de

AMAZONE Primera DMC 6000-2

Bauart	Direktsaatmaschine
Zugkraftbedarf	132 KW/180 PS
Anbau	Anhängung (Unterlenker)
Arbeitsbreite	6,00 m

Arbeitsleistung	8 ha/h
Arbeitsgeschwindigkeit	10 bis 18 km/h
Gewicht	6.500 kg



Saatgerät

Tiefeneinstellung	mechanisch
Tiefenführung	Bügelrollen
Inhalt Saatgutkasten	5.000 l
Aufteilung Saatgutkasten	75/25
Dosiersystem	pneumatisch (hydr. angetrieben)
Reihenzahl/Reihenabstand	32 Stk./18,75 cm
Bauart Säschar	Meißelschar
Anzahl Säschare	32 Stk.

Ausstattung

Säscharform	Zinken
Nachlaufgerät	Rollen- und Exaktstriegel
Schardruck	55 kg
Extraausstattung	Halbseitenschaltung, AutoPoint
Sonstiges	Vorauslaufmarkierung, Spuranreißer

Hydraulik

Bedarf DW Steuergeräte	2 Stk.
Ölmenge hydraulisches Gebläse	35 l/min
Druckloser Rücklauf	1 Stk.

Listenpreis

130.000,00€/netto

Kontakt

Ansprechpartner	Aaron König Rippachtalstraße 10 04249 Leipzig +49 151 72417571 aaron.koenig@bbg-leipzig.de
------------------------	--

Väderstad SeedHawk 600C

Bauart	Direktsaatmaschine
Zugkraftbedarf	165 KW/225 PS
Anbau	K80
Arbeitsbreite	6,00 m

Arbeitsleistung	6 ha/h
Arbeitsgeschwindigkeit	10 bis 12 km/h
Gewicht	8.900 kg



Saatgerät

Tiefeneinstellung	mechanisch
Tiefenführung	Endanschläge
Inhalt Saatgutkasten	7.000 l
Aufteilung Saatgutkasten	30/30/30
Dosiersystem	elektrisch
Reihenzahl/Reihenabstand	4 Stk./k. A.
Bauart Sächar	Zinken
Anzahl Säschare	24 Stk.

Ausstattung

Sächarform	Zinken
Nachlaufgerät	Andruckrolle
Schardruck	150 kg
Extraausstattung	Schneidscheibe
Sonstiges	Saatflussüberwachung

Hydraulik

Bedarf DW Steuergeräte	2 Stk.
Ölmenge hydraulisches Gebläse	85 l/min
Druckloser Rücklauf	2 Stk.

Listenpreis

178.590,00 €/netto

Kontakt

Ansprechpartner

Andreas Schultz
Gebietsleiter Sachsen/Thüringen
+49 171 8954309
andreas.schultz@vaderstad.com

HORSCH Avatar 12 SD

Bauart	Direktsaatmaschine	Arbeitsleistung	k. A.
Zugkraftbedarf	220 KW/300 PS	Arbeitsgeschwindigkeit	6 bis 15 km/h
Anbau	gezogen, Anhängung K 80 oder Zugöse	Gewicht	Achslast: 8.400 bis 10.500 Stützlast: 1.600 bis 2.500
Arbeitsbreite	12,00 m		



© HORSCH Maschinen GmbH

Saatgerät

Tiefeneinstellung	mechanisch
Tiefenführung	Einzelschar geführt über Tiefenführungsrolle
Inhalt Saatgutkasten	Doppeltank 6300 l, Tripletank 6400 l
Aufteilung Saatgutkasten	Doppeltank 60:40, Tripletank 30:10:60
Dosiersystem	pneumatisch, elektrische Dosiermotorantrieb
Reihenzahl/Reihenabstand	48 Stk./25 cm
Bauart Säschar	Einscheibenschar mit Säkufo
Anzahl Säschar	48 Stk.

Ausstattung

Säscharform	Einscheibenschar mit Tiefenführungsrolle, Fangrolle und Schließrolle
Schardruck	350 kg
Extraausstattung	elektrische Halbseitenschaltung oder selektive Verschlauchung zur Ausbringung von zwei Komponenten in unterschiedlicher Sätiefe

Sonstiges

Dünger- und Saatflussüberwachung, Räumsterne, Automatische Schardruckregelung, Arbeitsbeleuchtung WorkLight
Säkufo komplett aus Hartmetall

Weitere Extras

Hydraulik

Bedarf DW Steuergeräte	2 Stk.
Ölmenge hydraulisches Gebläse	35 bis 45 l/min
Druckloser Rücklauf	1 Stk.

Listenpreis

186.000,00 €/netto

Kontakt

Ansprechpartner

Emanuel Tasch
+49 172 7769785
emanuel.tasch@horsch.com

Bauart	Direktsaatmaschine
Zugkraftbedarf	88 KW/120 PS
Anbau	Unterlenkeranhängung
Arbeitsbreite	3,00 m

Arbeitsleistung	bis zu 2 ha/h
Arbeitsgeschwindigkeit	8 bis 12 km/h
Gewicht	5.500 kg



Saatgerät

Tiefeeneinstellung	mechanisch
Tiefenführung	nachlaufende Stützrolle
Inhalt Saatgutkasten	2.300 l
Aufteilung Saatgutkasten	1.600/700 (+ 2 x 80)
Dosiersystem	pneumatisch (hydr. angetrieben)
Reihenzahl/Reihenabstand	12 Stk./25 cm
Bauart Säschar	Kreuzschlitzschar
Anzahl Säschar	12 Stk.

Ausstattung

Säscharform	Kreuzschlitzschar
Schardruck	bis 500 kg
Extraausstattung	Saatrohrüberwachung
Sonstiges	Schardruckregelung serienmäßig

Hydraulik

Bedarf DW Steuergeräte	2 Stk. (bzw. 1 + LS)
Ölmenge hydraulisches Gebläse	75 l/min
Druckloser Rücklauf	1 Stk.

Listenpreis

95.000,00 €/netto

Kontakt

Ansprechpartner

Lucas Zickermann
Kopernikusstraße 14
30167 Hannover
+49 151 67248358
l.zickermann@novagsas.com

Sky Agriculture Easydrill P 250 3m

Bauart	Direkt/Mulchsaat-Maschine
Zugkraftbedarf	42–77 KW/75–105 PS
Anbau	Unterlenker gezogen
Arbeitsbreite	3,00 m

Arbeitsleistung	2 ha/h
Arbeitsgeschwindigkeit	6 bis 14 km/h
Gewicht	3.500 kg



Saatgerät

Tiefeneinstellung	mechanisch
Tiefenführung	Farmflexrolle und Andruckrolle
Inhalt Saatgutkasten	2.250 l
Aufteilung Saatgutkasten	1350/900 oder 2000/250
Dosiersystem	mechanisch
Reihenzahl/Reihenabstand	18 Stk./16,67 cm
Bauart Säschar	Scheibenschar gezackt
Anzahl Säschare	18 Stk.

Ausstattung

Säscharform	Scheibe mit Säsuh
Schardruck	250 kg
Extraausstattung	Mehrmengenschaltung, gr. Bereifung, Abdrehhilfe

Hydraulik

Bedarf DW Steuergeräte	1 Stk.
-------------------------------	--------

Listenpreis

64.500,00 €/netto

Kontakt

Ansprechpartner	Axel Perl Vertrieb +49 173 2152252 aperl@burel-group.com
------------------------	---

Bauart	Direktsaatmaschine
Zugkraftbedarf	88 KW/120 PS
Anbau	Anhängung (Unterlenker)
Arbeitsbreite	3,00 m

Arbeitsleistung	3 ha/h
Arbeitsgeschwindigkeit	6 bis 12 km/h
Gewicht	3.500 kg



© Susanne Reichert

Saatgerät

Tiefeneinstellung	hydraulisch
Tiefenführung	Tiefenführungsrad an der Säscheibe
Inhalt Saatgutkasten	3.200 l
Aufteilung Saatgutkasten	60/40
Dosiersystem	pneumatisch (hydr. angetrieben)
Reihenzahl/Reihenabstand	14 Stk./20 cm
Bauart Säschar	Undercutschar
Anzahl Säschar	14 Stk.

Ausstattung

Säscharform	Scheiben
Nachlaufgerät	Closing Wheel
Schardruck	bis 350 kg
Sonstiges	wartungsfreie Säscheiben

Hydraulik

Bedarf DW Steuergeräte	3 Stk.
Ölmenge hydraulisches Gebläse	35 bis 45 l/min
Druckloser Rücklauf	1 Stk.

Listenpreis

70.000,00 €/netto

Kontakt

Ansprechpartner

Agrarservice Reichert
Römmelsdorf 13
96176 Pfarrweisach
+49 170 5560698
agrarservice.reichert@outlook.com

[illegible]

